

GUÍA TEÓRICO PRÁCTICA 5
Boxplots y algunas simulaciones

Ejercicio 1:

- a) Las siguientes instrucciones permiten verificar los valores de la tabla11 para una χ^2 con 1 grado de libertad (**Interpretación del Boxplot** notas de clases teóricas).

```
> ene <- 1    # grados de libertad
> # mediana cuartil inf. cuartil sup.
qchisq(c(0.5, 0.25, 0.75), ene)
[1] 0.4549364 0.1015310 1.3233037
> auxil <- qchisq(c(0.5, 0.25, 0.75), ene)

> # distancia intercuartil
> diff(auxil[c(2, 3)])
[1] 1.221773
> #Vallas
auxil[3] + 1.5 * diff(auxil[c(2, 3)])
[1] 3.155963
> auxil[2] - 1.5 * diff(auxil[c(2, 3)])
[1] -1.731128
> auxi2 <- auxil[3] + 1.5 * diff(auxil[c(2, 3)])

> # Porcentaje fuera de la valla superior
100 * (1 - pchisq(auxi2, ene))
[1] 7.565006

> # Porcentaje fuera de la valla inferior
100 * (pchisq(auxil[2] - 1.5 * diff(auxil[c(2, 3)]), ene))
[1] 0

> # Límites dados por  $\mu \pm 1.96 \sigma$ 
> ene + 1.96 * sqrt(2 * ene)
[1] 3.771859
> ene - 1.96 * sqrt(2 * ene)
[1] -1.771859

> # Porcentaje fuera de los límites  $\mu \pm 1.96 \sigma$ 
> auxi3 <- ene + 1.96 * sqrt(2 * ene)
> auxi4 <- ene - 1.96 * sqrt(2 * ene)
> 100 * (pchisq(auxi4, ene) + (1 - pchisq(auxi3, ene)))
[1] 5.212169
```

- b) Verifique todos los valores que presentan las tablas 10 y 11 de las notas de las clases teóricas. Sugerencia: puede seguir los pasos dados en a)

Ejercicio 2:

Iteración incondicional (“ciclo”)

> for (i in vec) expresión

Aquí “i” es una variable “muda” que se crea en forma temporalia. Toma el valor vec[1] y ejecuta la “expresión”, luego toma el valor vec[2] y ejecuta la “expresión” nuevamente. De esta manera “expresión” es ejecutada tantas veces como length(vec).

- a) Ejecute las siguientes instrucciones

```
> x <- rnorm(10)
> y <- numeric(length(x))
> for(i in 1:length(x)) y[i] <- sqrt(x[i])
```

esto realiza lo mismo que y <- sqrt(x)

Proposiciones condicionales if - then - else

La sintaxis básica de una proposición condicional es

> if (condición) expresión

La “condición” tiene que ser alguna expresión que devuelva un valor lógico (T ó F). Por ejemplo la “condición” puede ser “x > 2” donde x es un escalar.

La “expresión” es un comando único ó un grupo de comandos encerrados entre llaves. Cuando R encuentra esta proposición primero evalúa la “condición” y si condición=T ejecuta la “expresión” si condición=F no hace nada.

- b) Genere 10 valores pseudo Normales y calcule cuantos valores son mayores que: 0 y cuantos valores son mayores que 1.

- i) Utilice una iteración y la proposición if (condición).
- ii) No utilice iteraciones.

Observación: ya hemos visto que al programar en R hay muchas maneras de realizar una misma tarea. No todas son igualmente eficientes. Un principio que debería seguir es tratar de minimizar las expresiones y en consecuencia los ciclos.

La sintaxis básica de la proposición if puede ser **extendida** con "else":

```
> if(condición) expresión1
> else expresión2
```

Cuando R encuentra estas proposiciones, primero evalúa “condición”. Si condición=T luego ejecuta “expresión1” y si condición = F ejecuta “expresión2”.

Si hay múltiples *proposiciones-if*, cada "else" se asocia al "if" más reciente: Por ejemplo

```
> if(condición1) expresión1  
> else if(condición2) expresión2  
> else if(condición3) expresión3  
> else expresión4
```

En este ejemplo, si condición1=T luego R ejecutará expresión1, en caso contrario procederá a evaluar la condición2. R ejecutará la expresión2 si resulta condición2 = T, en caso contrario evaluará la condición3. Si la condición3 es evaluada, R ejecutará la expresión3 si condición3 =T, si no lo es ejecutará la expresión4.

Ejercicio 3: Verifique mediante un estudio de simulación para muestras de tamaño 5 de una Gaussiana estándar que aproximadamente el

- 67% de las muestras no tienen valores fuera de los puntos de corte (vallas internas)
- 24% de las muestras tienen un outlier
- 9% de las muestras tienen 2 outliers.

Utilice por lo menos 1000 muestras de tamaño 5.

La siguiente función permite realizar la simulación anterior.

```
outli.sim=function(n,m)  
#n=numero de simulaciones  
#m=tamaño de la muestra  
  
{  
  corte<-0  
  out1<-0  
  out2<-0  
  
  for(i in 1:n)  
  {x<-rnorm(m)  
  
   q<-quantile(x,probs=c(0.25,0.75),na.rm=T)  
  
   dq<-q[2]-q[1]  
   sumout<-sum((x<(q[1]-1.5*dq)) | (x>(q[2]+1.5*dq)))  
  
   if(sumout==1) out1<-out1+1  
   if(sumout==2) out2<-out2+1  
   if(sumout==0) corte<-corte+1  
  
  }  
  out1<-out1/n  
  out2<-out2/n  
  corte<-corte/n  
  
  out<-c(out1,out2,corte)  
  names(out)<-c("% de muestras con 1 outlier"," % de muestras con 2  
  outliers",
```

ANÁLISIS DE DATOS
2do Cuatrimestre 2013

```
"% de muestras sin outliers")  
out  
}
```

Fin de la función

- a) Analice lo que realiza esta función con pocas replicaciones.
- b) Elimine los ciclos y las asignaciones condicionales de la simulación anterior utilizando operaciones matriciales. Realice las simulaciones pedidas.

Ejercicio 4: Repita la simulación del ejercicio 3 para muestras de tamaño 5 de la distribución t con 5, 10 y 20 grados de libertad.

Ejercicio 5: Repita la simulación del ejercicio 3 para muestras de tamaño 5 de la distribución Chi-cuadrado con 5 y 20 grados de libertad.

Ejercicio 6: Para el conjunto de datos analizado en la práctica anterior `faithful$eruptions`, estudie las siguientes instrucciones de R

```
with(faithful, {  
  par(mfrow=c(2,1))  
  boxplot(eruptions, horizontal =TRUE)  
  plot(density(eruptions, bw = 0.15))  
  rug(eruptions)  
  rug(jitter(eruptions, amount = 0.01), side = 3, col =  
    "light blue")  
})
```

¿Qué realizan las funciones `with`, `rug` y `jitter`?